Size IWH 180x130x68 mm **Box size: 145x85x240mm**

[redacted]

THERMOFLOW®

Undersink model / Oversink model
Untertischgerät / Obertischgerät
Elex 3,5

4 260458 242735

THERMOFLOW®

Untertischgerät / Obertischgerät

Elex 3,5

+ Leistung: 3,5 kW
+ erhitzt das Wasser um 25°C
+ für Obertisch - und Untertischmontage
+ steckerfertig

Waschtisch

Küche

Klein-Durchlauferhitzer

Drucklos - 0MPa (0bar)

Klein-Durchlauferhitzer

Der Klein-Durchlauferhitzer benötigt, um eventuellen Druck abzubauen, eine Niederdruckarmatur. Standardarmaturen sind mit dem Produkt nicht kompatibel.

Modell Thermoflow	Elex 3.5
Nennspannung	230V, 50Hz.
Nennleistung	3,5kW
Absicherung	15,2A
Versorgungsleiterquerschnitt	3x 1,5mm2
Warmwasserleistung (Δt=25K)	2,0L/min
Bauart	Blankwiderstand
Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15°C	≥1300Ωcm
Nenndruck	0MPa
Einschaltmenge	1,8L/min.
Mindestfliessdruck	0,05MPa
Max. Zulauftemperatur	28°C
Stillstandsverbrauch	< 0,001 kWh
Schutzklasse	I
Schutzart	IP24
Abmessungen Gerät (H x B x T)	240 x 145 x 85mm
Gewicht	1kg
Wasseranschluss	G3/8"
Anschluss Stutzen Abstand	35mm

Model Thermoflow	Elex 3.5
Electric supply	230V, 50Hz.
Nom. power rating	3,5kW
Nominal current	15,2A
Cable size	3x 1,5mm2
Flow rate (Δt=25K)	2,0L/min
Heating system	Blankwiderstand
Min. water resistance at 15°C	≥1300Ωcm
Max. pressure water mains	0MPa
Switch on flow rate	1,8L/min.
Switch on flow pressure	0,05MPa
Max. inlet temperature	28°C
Non-usage consumption	< 0,001 kWh
Protection class	I
Type of protection	IP24
Dimensions heater (H x W x D)	240 x 145 x 85mm
Unit weight	1kg
Water connections	G3/8"
Distance water connections	35mm

CE GS CB ISO 9001 CERTIFIED

4 260458 242735

NEG Novex Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5
D-67117 Limburgerhof
www.thermoflow.de

THERMOFLOW®

Undersink model / Oversink model

Elex 3,5

+ nominal power rating: 3,5 kW
+ increases the water temperature by 25 °C
+ over/undersink installation
+ ready to plug in

Washbasin

Kitchen

Mini instant water heater

Pressureless - 0MPa (0bar)

ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

THERMOFLOW®
ELEX 3.5 QIH3.5

XXS

A+ A B C D E F

A

16 dB

461 kWh/annum

2017 812/2013

MINI3.5 2024 03 v.4

BG Малък моментен електрически бойлер 3,5 kW, за монтаж отгоре и под мивка

CZ Malý průtokový ohřívač vody 3,5 kW, pro horní a spodní montáž

DA Lille gennemstrømsvandvarmer 3,5 kW, til installation over og under køkkenbordet

DE Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW, für Ober - und Unterschmontage

EL Μικρός ταχυθερμοσίφωνας 3,5 kW, για τοποθέτηση πάνω και κάτω από νιπτήρα

EN Small instantaneous water heater 3,5 kW, for top and under-counter installation

ES Pequeño calentador de agua instantáneo de 3,5 kW, para instalación sobre y bajo encimera

ET Väike kiirveesoojend 3,5 kW, lähi- ja allapoole paigaldamiseks

FI Pieni vesilämmitin 3,5 kW, sekä ylä- ja alakaappiin asennettavaksi

FR Petit chauffe-eau instantané 3,5 kW, pour montage au-dessus de l'évier et au-dessous de l'évier

GA Téitheoir uisce mheánaigh beag 3,5 kW, le haghaidh suiteáil thuas agus faoi chuisneoir

HR Mali prosječni bojler 3,5 kW, za ugradnju iznad i ispod sudopera

HU Kis átfolyós vízmelegítő 3,5 kW, fel- és alápulós beépítéshez

IT Piccolo scaldacqua istantaneo da 3,5 kW, per installazione sopra e sotto il lavabo

LT Mažas momentinis vandens šildytuvas 3,5 kW, skirtas montuoti arti virš ir po stalviršiu

LV Mazais momentānais ūdens sildītājs 3,5 kW, uzstādīšanai uz augšu un zem galda

MT Ħiter taċ-ċilma istantanju żgħir 3,5 kW, għall-installazzjoni ta' fuq u taħt il-madwar

NL Klein doorstromenwarmer 3,5 kW, voor installatie boven en onder de toonbank

NO Liten gjennomstrømsvannvarmer 3,5 kW, vær installatør bøyen en under benkplate

PL Mały przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW, do montażu na blacie lub pod blatem

PT Pequeno aquecedor instantâneo de 3,5 kW, para instalação em cima ou debaixo do balcão

RO Încălzitor instantaneu de apă de mici dimensiuni, 3,5 kW, pentru montaj pe/sub blat

SK Malý prietokový ohrievač vody 3,5 kW, na hornú a spodnú inštaláciu

SL Mali prezočni grelnik vode 3,5 kW, za vgradnjo na vrhu in pod pultom

SV Liten genomströmningsvattenberedare 3,5 kW, för installation ovan och under bänkskiva

TR Küçük ani su ısıtıcısı 3,5 kW, tezgah üstü ve tezgah altı kurulum için