

Untertischspeicher druckfest, 5 Liter mit Niederdruckarmatur

DS 5 U SET OVALIS

- + Speichervolumen 5 Liter
- + Inklusive Niederdruckarmatur Ovalis
- + Temperaturbereich 30 – 65 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 14 min
- + Anschlüsse (1/2")
- + für Untertischmontage
- + für Waschtisch oder Küche geeignet
- + steckerfertig
- + für Niederdruckarmatur geeignet
- + Metalltank für hohe Haltbarkeit und Stabilität



Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B
Warmhalteverlust in kWh/24	0,478
Speichervolumen in Liter	5
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	32
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	563,4
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Thermostat Temperatureinstellung	46
Schallleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorfahrten sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben.
Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

Untertischspeicher Set

DS 5 U SET OVALIS

THERMOFLOW

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,705 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	1,5 kW
Nennstrom	6,6 A
Absicherung	16 A
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	30 – 65 °C
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 1/2"
Stillstandsverbrauch	0,02 kWh
Betriebsdruck MPa	0,05 - 0,8 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	14 min
Abstand Rohr/ Wand	95 mm
Kabellänge	150 cm
Sicherheitsgruppe benötigt	Bei Verwendung einer Druckarmatur beachten Sie bitte Ihre lokalen Gegebenheiten

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!

Untertischspeicher Set DS 5 U SET OVALIS

THERMOFLOW

Technische Daten Armatur Ovalis

Niederdruck-Waschtischarmatur	Ja
Geeignet für drucklose und druckfeste Untertischspeicher	Ja
Stufenlose Temperaturregelung	Ja
Einlochsystem	Ja
Schnellverschluss	Ja
Flexible Anschlüsse	Ja
360° drehbar	Ja

Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	328 x 234 x 227 mm / 4,5 kg
Armaturmaße H x B x T / Gewicht	ca. 326 x 199 x 109 mm / 1,15 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	435 x 290 x 290 mm / 6,75 kg

Artikelnummer	Modell	EAN
690000000000014	DS5USETOVALIS	4262422194026

Bestehend aus

Artikelnummer	EAN	EPREL
DS5U	4260641229673	1517648
OVALIS	4260641228812	-

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!