

Untertischspeicher druckfest, 5 Liter mit Niederdruckarmatur

DS 5 U SET QMIX 700

- + Speichervolumen 5 Liter
- + Inklusive Niederdruckarmatur Qmix 700
- + Temperaturbereich 30 – 65 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 14 min
- + Anschlüsse (1/2")
- + für Untertischmontage
- + für Waschtisch oder Küche geeignet
- + steckerfertig
- + für Niederdruckarmatur geeignet
- + Metalltank für hohe Haltbarkeit und Stabilität



Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B
Warmhalteverlust in kWh/24	0,478
Speichervolumen in Liter	5
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	32
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	563,4
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Thermostat Temperatureinstellung	46
Schallleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,705 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	1,5 kW
Nennstrom	6,6 A
Absicherung	16 A
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	30 – 65 °C
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 1/2"
Stillstandsverbrauch	0,02 kWh
Betriebsdruck MPa	0,05 - 0,8 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	14 min
Abstand Rohr/ Wand	95 mm
Kabellänge	150 cm
Sicherheitsgruppe benötigt	Bei Verwendung einer Druckarmatur beachten Sie bitte Ihre lokalen Gegebenheiten

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!

Technische Daten Armatur Qmix 700

Niederdruck-Waschtischarmatur	Ja
Geeignet für drucklose und druckfeste Untertischspeicher	Ja
Stufenlose Temperaturregelung	Ja
Einlochsystem	Ja
Schnellverschluss	Nein
Flexible Anschlüsse	Ja

Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	328 x 234 x 227 mm / 4,5 kg
Armaturmaße H x B x T / Gewicht	ca. 260 x 100 x 40 mm / 0,94 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	435 x 290 x 290 mm / 6,75 kg

Artikelnummer	Modell	EAN
690000000000015	DS5USETQMIX700	4262422194033

Bestehend aus

Artikelnummer	EAN	EPREL
DS5U	4260641229673	1517648
QMIX700NDA1	4260458242834	-

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!