

## Untertischspeicher drucklos, 10 Liter mit Niederdruckarmatur

### UT 10 SET OVALIS

- + Speichervolumen 10 Liter
- + Inklusive Niederdruckarmatur Ovalis
- + Anschlüsse (3/8")
- + Temperaturbereich 35 – 75 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 20 min
- + für Untertisch geeignet
- + Automatischer Frostschutz
- + Energiesparmodus
- + steckerfertig



#### Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmhalteverlust in kWh/24	0,3
Speichervolumen in Liter	10
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	36
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	513
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Thermostat Temperatureinstellung	40
Schallleistungspegel, innen, in dB	16
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorfahrten sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

**Technische Daten**

Täglicher Stromverbrauch	2,4 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	2 kW
Nennstrom	9 A
Absicherung	10 A
Bauart	offen
Temperaturbereich	35 – 75 °C
Schutzart	IP24
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 3/8"
Stillstandsverbrauch	<0,001 kW/h
Betriebsdruck MPa	0 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,02 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	20 min
Abstand Rohr/ Wand	60,5 mm
Kabellänge	85 cm

**Besonderheiten**

Automatischer Frostschutz	Ja
Energiesparmodus	Ja

**Achtung!!!**

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!

Die Entlüftung erfolgt durch Zulauf von kaltem Wasser, das aus dem Warmwasseranschluss ausläuft. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.

# Untertischspeicher Set UT 10 SET OVALIS

**thermoflow**

## Technische Daten Armatur Ovalis

Niederdruck-Waschtischarmatur	Ja
Geeignet für drucklose und druckfeste Untertischspeicher	Ja
Stufenlose Temperaturregelung	Ja
Einlochsystem	Ja
Schnellverschluss	Ja
Flexible Anschlüsse	Ja
360° drehbar	Ja

## Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	458 x 310 x 278,5 mm / 4,2 kg
Armaturmaße H x B x T / Gewicht	ca. 326 x 199 x 109 mm / 1,15 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	470 x 320 x 290 mm / 5,75 kg

Artikelnummer	Modell	EAN
690000000000016	UT10SETOVALIS	4262422194040

## Bestehend aus

Artikelnummer	EAN	EPREL
THERMOFLOWUT10	4260683877610	1517657
OVALIS	4260641228812	-

## Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!

Die Entlüftung erfolgt durch Zulauf von kaltem Wasser, das aus dem Warmwasseranschluss ausläuft. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.