

Oven		Data sheet / Datenblatt		Backofen	
According to Regulation 65/2014EC		Nach Verordnung 65/2014EU			
Brand name Warenzeichen		RESPEKTA®			
Type / Model Typ / Modell		15110000000126 AB121-26			
Energy efficiency Index Energieeffizienzindex	EEI cavity	92,9			
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizienzklasse (D to A+++)	EEI cavity	A			
Energy consumption per cycle > in conventional mode Energieverbrauch per Zyklus > im konventionellen Modus		Rate / Unit Wert / Einheit	0,81	kWh	
Energy consumption per cycle > in circulating air mode Energieverbrauch per Zyklus > im Umluft Modus		Rate / Unit Wert / Einheit	0,79	kWh	
Number of cavities Anzahl Garräume		1			
Type of Heat source Art der Wärmequelle	X	Electric / Elektrisch			
		Gas			
Usable volume of cavity Nutzvolumen des Garraums		Rate Wert	72	L	

Cooker hood		Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube	
According to Regulation (EU) Nr. 65/2014 / Nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014				RESPEKTA®	
Brand name Warenzeichen					
Type / Model Typ / Modell		CH22058 IXB			
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch		AEC hood	26,8	kWh	
Energy Efficiency Class Energieeffizienzklasse		D - A+++	B		
Fluid dynamic efficiency Fluidynamische Effizienz		FDE hood	15,3	%	
Fluid dynamic efficiency class Fluidynamische Effizienzklasse		G - A+++	D		
Lighting efficiency Beleuchtungseffizienz		LE hood	40,0	lux/W	
Lighting Efficiency Class Beleuchtungseffizienzklasse		G - A+++	A		
Grease Filtering Efficiency Fettabscheidegrad		GFE hood	70,8	%	
Grease Filtering Efficiency class Effizienzklasse des Fettabscheidegrads		G - A+++	D		
Minimum air flow in normal operation Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb		m3/h	221,2	m3/h	
Maximum air flow in normal operation Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb		m3/h	337,2	m3/h	
Air flow during operation on the intensive/ boost setting Luftstrom im Betrieb auf der intensiv- oder Schnelllaufstufe		m3/h	/	m3/h	
A-weighted airborne noise emissions in normal operation at minimum speed A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei min. Geschwindigkeit		dB	59	dB (A) re 1pW	
A-weighted airborne noise emissions in normal operation maximum speed A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei max. Geschwindigkeit		dB	64	dB (A) re 1pW	
A-weighted airborne noise emission in the intensive or boost speed A-bewertete Luftschallemission in der intensiv- oder Schnelllaufstufe		dB	/	dB (A) re 1pW	
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		Po	0	W	
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus		Ps	-	W	

Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) Nr. 66/2014			
Zusätzliche Produktinformationen gemäß Kommissionsverordnung (EU) Nr. 66/2014			
Time increase factor	f	1,4	
Zeitverlängerungsfaktor			
Energy efficiency index	EEI hood	61,3	
Energieeffizienzindex			
Measured air flow rate at best efficiency point	Q BEP	202,9	m3/h
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt			
Measured air pressure at the best efficiency point	P BEP	135	Pa
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt			
Maximum air flow	Q max	337,2	m3/h
Maximaler Luftstrom			
Measured electric power input at best efficiency point	W BEP	49,6	W
Gemessene elektr. Eingangsleistung im Bestpunkt			
Nominal power of the lighting system	WL	2,0	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems			
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E middle	80,0	lux
Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN61591, EN60704-2-13, EN50564			

NEO-Navis Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,
Chenower Str. 5, DE - 67117 Lembergthal, Germany

www.respekta.eu

NEO-Navis Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenower Str. 5, D-67117 Lembergthal

1210721